

# Technisches Reglement Carrera D124 „GT“ Bolanden

## Version 20240101

### 1. Allgemeines:

Dieses technische Reglement dient dazu, allen Teilnehmern möglichst große Chancengleichheit bei möglichst geringem finanziellem Aufwand zu gewährleisten. Es gilt der übliche Standardsatz „**Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten!**“

### 2. Zugelassene Fahrzeuge:

Zugelassen sind folgende Carrera Digital124 Fahrzeuge:

Audi R8 LMS	Aston Martin V12 Vantage GT3	BMW M4 GT3	Corvette C7R
Corvette C8R	Ferrari 458 GT2	Ferrari 599X	Ford GT Race Car
Mercedes SLS GT3	Porsche 911 (991) (2019)	Audi R8 LMS Evo II	

Zur Unterscheidung der Serienmodelle sind farbliche Veränderungen gestattet, Aufkleber oder Lack. Natürlich dürfen die Fahrzeuge auch komplett umlackiert werden

### 3. Was MUSS umgebaut werden:

#### 3.1. Magnete und Gewichte

Alle Magnete müssen entfernt werden. Austarieren mit Blei oder ähnlichen Materialien ist verboten. Das Mindestgewicht beträgt 225 Gramm.

#### 3.2. Leitkiel

Es wird mit Frankenslot (V2 oder V3) oder SlotInvasion Leitkielen gefahren. Diese dürfen in allen farbigen Ausführungen verbaut werden. Der Leitkielschaft darf leicht bearbeitet werden, damit die Leitkielrückstellfeder einwandfrei arbeiten kann.

#### 3.3. Beleuchtung

Während der Rennen ist das Licht einzuschalten; beim Start muss mindestens eine Leuchtdiode/LED jeweils vorne und hinten leuchten.

#### 3.4 Felgen und Reifen

Zugelassen sind derzeit ausschließlich die folgenden Felgen/Reifen-Kombinationen:

- Originalplastikfelgen mit Supertires 12401R (S), bzw. Supertires 12402 (Ferrari 458), bzw. 12410 (Mercedes SLS).
- Frankenslot 88715 (Abmessung 22,4x13x19,1 mm) mit Supertires 4043 (S)
- Frankenslot 88713 (Abmessung 23,5x13x20,4 mm) mit Supertires 4043 (S)
- Slotdevil 2008241321 (Abmessung 23,5x13x20,5 mm) mit Supertires 4043 (S)
- BRM S-014 (Abmessung 24,2x15,5x20 mm) mit Supertires 014S (S)
- Scaleauto SC-4043 (Abmessung 23,5x13x20 mm) mit Supertires 4043 (S)
- Slotdevil BBS-Felge (Abmessung 23,5x13x20,5 mm) mit Supertires 4043 (S)

#### 3.5 Motoren, Achsen und Getriebe

Es wird mit der Carrera Originalübersetzung (original Ritzel 10 Zähne, original Spurzahnrad 50 Zähne) und den Carrera Original-Achsen, -Getriebeteilen, -Lagern und Motoren gefahren.

### 4. Was DARF gemacht werden:

#### 4.1. Felgen und Reifen:

Die Felgen dürfen für einen besseren Rundlauf entgratet oder geschliffen, Mulden dürfen aufgefüllt werden. Die Vorderreifen dürfen nach gängigen Standards versiegelt werden.

#### 4.2. Öle und Fette

Ölen und/oder fetten der Achslager, des Getriebes und des Motors ist gestattet, während eines Rennens aber ausschließlich im Rahmen des Rennreglements.

#### 4.3. Spoiler und Spiegel

Spoiler müssen bei Rennstart vorhanden sein, Halter dürfen aber flexibel ausgeführt werden. Spiegel müssen bei Rennstart nicht vorhanden sein. Ausführungen stabil oder flexibel sind beide möglich.

### 5. Abschließende Bemerkung:

Dieses Reglement sollte keine Fragen offenlassen. Gibt es doch eine Unklarheit oder einen Änderungswunsch, so kann das Reglement nach Gruppendiskussion gerne angepasst werden.